Dane aktualne na dzień: 19-10-2026 14:16

Link do produktu: https://www.akupartner.pl/akumulator-wzmocniony-tuborg-y50-n18l-aa2-tx24hl-24ah-380a501a-p-174.html

Akumulator wzmocniony Tuborg Y50-N18L-A/A2 TX24HL 24Ah 380A/501A

Cena brutto	**519,00 zł**
Cena netto	**421,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Y50-N18L-A/A2 / TX24HL**

Opis produktu

Jeśli ekstremalnie duża moc rozruchowa jest dla ciebie priorytetem to akumulator Tuborg TX jest idealnym rozwiązaniem. Akumulatory z serii **TX** zostały stworzone z myślą o najcięższych zastosowaniach, gdzie tradycyjne akumulatory nie dają sobie rady. W porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami AGM osiągają o 20% lepsze parametry rozruchowe.

Tuborg TX to szczelne i bezobsługowe akumulatory wykonane w technologii Advanced AGM (Absorbed Glass Mat). Charakteryzują się niskim stopniem samorozładowania oraz najwyższymi prądami rozruchowymi, co dodatkowo wpływa na komfort użytkowania zwłaszcza w pojazdach zimowych. Wszystkie akumulatory Tuborg TX spełniają najbardziej wymagające normy bezpieczeństwa.

- Najnowsza generacja technologii AGM (Absorbent Glass Mat) z wysoką kompresją separatora.
- Kratka ołowiowa z udoskonaloną strukturą diagonalną, dzięki której przewodzenie prądu rozruchowego jest 10% do 20% szybsze, niż że w baterii ze zwykłą strukturą kratki, co przekłada się na wyższe niż w tradycyjnych akumulatorach prądy rozruchowe.
- Wzmocniona obudowa z wysokiej, jakości tworzywa odpornego na uszkodzenia. Akumulator może być używany w ekstremalnych zastosowaniach.
- Wysoka absorpcja energii ładowania, również przeznaczona dla systemów rekuperacji energii elektrycznej wytworzonej podczas hamowania w zaawansowanych systemach Start Stop. Dzięki temu akumulator ładuje się dużo szybciej niż tradycyjne akumulatory.
- 100% leak-proof 360°: żadnych wycieków. Dotyczy każdej pozycji, w której się znajdzie akumulator.
- Wysoki prąd rozruchowy, możesz polegać na pewnym starcie silnika nawet przy niskim stanie naładowania akumulatora.
- Dłuższa żywotność baterii dzięki zastosowaniu najczystszego ołowiu.
- Całkowicie bezobsługowy, nie wymaga konserwacji.
- Wzmocnione końcówki biegunowe zapewniają maksymalny przepływ prądu rozruchowe. Dwa gwintowane otwory montażowe.

Zastosowania akumulatorów: ATV, Skutery wodne, Motocykle, Skutery śnieżne, Kosiarki ogrodowe

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie [V]: 12V
Pojemność [Ah]: 24Ah
Prąd rozruchowy [A]: 380A
Długość [mm]: 205mm
Szerokość [mm]: 90mm
Wysokość [mm]: 162mm
Polaryzacja: Prawy plus - 0
Technologia: Advanced AGM
Dodatkowe informacje: Całkowicie bezobsługowy + śrubki w zestawie

Oznaczenia końcówek biegunowych

Terminalne końcówki w akumulatorach motocyklowych

TYP	Zdjęcie	Przód	Bok	Góra
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

TYP	Zdjęcie	Przód	Bok	Góra
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				