Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 04:53

Link do produktu: https://www.akupartner.pl/prostownik-i-starter-641-12v24v-55a12v-60a24v-600-a-rozruch-p-218.html



Prostownik I-STARTER 641 12V/24V 55A(12V) 60A(24V) 600 A rozruch

Cena brutto	**799,00 zł**
Cena netto	**649,59 zł**
Numer katalogowy	**I-STARTER 641**
Kod producenta	**I-STARTER 641**
Kod EAN	**5903991108326**

Opis produktu

Parametry techniczne

I-STARTER 641 jest inwertorowym prostownikiem do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych, posiadający funkcję rozruchu samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla.

Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe mierniki prądu oraz napięcia ładowania.

Bezstopniowa regulacja prądu ładowania umożliwia jeszcze dokładniejsze ustawienie prostownika.

Prostownik nie posiada funkcji automatycznego zakończenia procesu ładowania, w związku z tym wymaga nadzoru użytkownika oraz wyłączenia urządzenia po zakończonym ładowaniu.

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości, co zwiększa jego niezawodność.

Parametry zasilania

Zasilanie jednofazowe.

Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Wyposażenie

Urządzenie wyposażone jest w przewody do ładowania i rozruchu, oraz bezpiecznik blaszkowy.

Warunki gwarancji

Gwarancja 12 miesięcy przy użytku profesjonalnym. Serwis gwarancyjny realizowany jest w systemie door-to-door bez kosztów transportu po stronie użytkownika.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie [V]: 12/24V
Prąd rozruchowy [A]: 600A
Prąd ładowania [A]: 55A , 60A

Specyfikacja

Zabezpieczenie przeciążeniowe w urządzeniu
2 x 100A
Znamionowe napięcie zasilania
230V-1ph 50/60Hz
Moc (ładowanie / rozruch)
2 / 12 kW
Stopień ochrony
IP 20
Waga
5 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys
290x290x200
Wymiary opakowania dł x szer x wys
410x300x220
Napięcie ładowania
12 / 24 V
Prąd ładowania
55A(12V) / 60A(24V)
Prąd rozruchu
600 A
Stopnie regulacji prądu ładowania
Bezstopniowo
Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max)
20 - 1000 Ah
Znamionowy prąd rozruchu EN 60335-2-29
500 A