

Link do produktu: <https://www.akupartner.pl/prostownik-i-starter-841-12v24v-80a-800-a-rozruch-p-229.html>



Prostownik I-STARTER 841 12V/24V 80A 800 A rozruch

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Numer katalogowy	I-STARTER 841
Kod producenta	I-STARTER 841
Kod EAN	5903991108333

Opis produktu

Parametry techniczne

I-STARTER 841 jest inwertorowym prostownikiem do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych, posiadający funkcję rozruchu samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla.

Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe mierniki prądu oraz napięcia ładowania.

Bezstopniowa regulacja prądu ładowania umożliwia jeszcze dokładniejsze ustawienie prostownika.

Prostownik nie posiada funkcji automatycznego zakończenia procesu ładowania, w związku z tym wymaga nadzoru użytkownika oraz wyłączenia urządzenia po zakończonym ładowaniu.

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw zwarceniu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości, co zwiększa jego niezawodność.

Parametry zasilania

Zasilanie jednofazowe.

Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Wyposażenie

Urządzenie wyposażone jest w przewody do ładowania i rozruchu, oraz bezpiecznik blaszkowy.

Warunki gwarancji

Gwarancja 12 miesięcy przy użytku profesjonalnym. Serwis gwarancyjny realizowany jest w systemie door-to-door bez kosztów transportu po stronie użytkownika.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie [V]: 12/24V
Prąd rozruchowy [A]: 800A
Prąd ładowania [A]: 80A

Specyfikacja

Zabezpieczenie przeciążeniowe w urządzeniu

2 x 150 A

Znamionowe napięcie zasilania

230V-1ph 50/60Hz

Moc (ładowanie / rozruch)

2,5 / 14 kW

Stopień ochrony

IP 20

Waga

7

Wymiary gabarytowe dł x szer x wys

410x300x220 mm

Wymiary opakowania dł x szer x wys

285x290x180 mm

Napięcie ładowania

12/24 V

Prąd ładowania

80 A

Prąd rozruchu

800 A

Stopnie regulacji prądu ładowania

Bezstopniowo

Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max)

20 - 1000 Ah

Znamionowy prąd rozruchu EN 60335-2-29

700